ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ, РЕГИОНАЛЬНЫЕ, МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

Общие технические требования

ГОССТАНДАРТ РОССИИ Москва

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Государственным научно-внедренческим центром геоинформационных систем и технологий (Госгисцентр)

ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 394 «Географическая информация/геоматика»

- 2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 9 декабря 2003 г., № 359-ст
 - 3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Содержание

- 1 Область применения
- 2 Нормативные ссылки
- 3 Сокращения
- 4 Определения
- 5 Общие положения
- 6 Требования к информационному обеспечению ГИС
- 7 Требования к программному обеспечению ГИС
- 8 Требования к документированию программного и информационного обеспечения ГИС
- 9 Требования к технологичности программного и информационного обеспечения ГИС
- 10 Требования к комплектности программного и информационного обеспечения ГИС
- 11 Требования к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению программного и информационного обеспечения ГИС
- 12 Требования к техническому обеспечению ГИС

Приложение А Библиография

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ, РЕГИОНАЛЬНЫЕ, МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

Общие технические требования

Federal, regional, municipal geographical information systems.

General technical requirements

Дата введения 2004-07-01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на федеральные, региональные и муниципальные географические информационные системы (ГИС).

Стандарт устанавливает общие технические требования к ГИС, а также требования к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению программного и информационного обеспечения ГИС.

Стандарт предназначен для использования при формировании требований к федеральным, региональным и муниципальным ГИС.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

<u>ГОСТ 19.102-77</u> Единая система программной документации. Стадии разработки

<u>ГОСТ 19.105-78</u> Единая система программной документации. Общие требования к программным документам

<u>ГОСТ 19.201-78</u> Единая система программной документации. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению

<u>ГОСТ 19.301-79</u> Единая система программной документации. Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению.

<u>ГОСТ 19.601-78</u> Единая система программной документации. Общие правила дублирования, учета и хранения

<u>ГОСТ 19.603-78</u> Единая система программной документации. Общие правила внесения изменений

<u>ГОСТ 34.003-90</u> Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения

<u>ГОСТ 34.601-90</u> Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания

ГОСТ 15971-90 Системы обработки информации. Термины и определения

<u>ГОСТ 16504-81</u> Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения

<u>ГОСТ 20886-85</u> Организация данных в системах обработки данных. Термины и определения

<u>ГОСТ 21552-84</u> Средства вычислительной техники. Общие технические требования, приемка, методы испытаний, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

ГОСТ 28195-89 Оценка качества программных средств. Общие положения

<u>ГОСТ 28388-89</u> Системы обработки информации. Документы на магнитных носителях данных. Порядок выполнения и обращения

ГОСТ 28441-99 Картография цифровая. Термины и определения

ГОСТ 28806-90 Качество программных средств. Термины и определения

<u>ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126-93</u> Информационная технология. Оценка программной продукции. Характеристики качества и руководства по их применению

<u>ГОСТ Р 50828-95</u> Геоинформационное картографирование. Пространственные данные, цифровые и электронные карты. Общие требования

<u>ГОСТ Р 51275-99</u> Защита информации. Объект информатизации. Факторы, воздействующие на информацию. Общие положения

<u>ГОСТ Р 51353-99</u> Геоинформационное картографирование. Метаданные электронных карт. Состав и содержание

ГОСТ Р 51605-2000 Карты цифровые топографические. Общие требования

<u>ГОСТ Р 51606-2000</u> Карты цифровые топографические. Система классификации и кодирования цифровой картографической информации. Общие требования

<u>ГОСТ Р 51607-2000</u> Карты цифровые топографические. Правила цифрового описания картографической информации. Общие требования

ГОСТ Р 51608-2000 Карты цифровые топографические. Требования к качеству

3 Сокращения

В настоящем стандарте использованы следующие сокращения:

ГИС - географическая информационная система;

ФГИС - федеральная географическая информационная система;

РГИС - региональная географическая информационная система;

МГИС - муниципальная географическая информационная система;

ДЗЗ - дистанционное зондирование Земли;

ИО - информационное обеспечение;

ПД - программный документ;

ПО - программное обеспечение;

СУБД - система управления базами данных;

ТЗ - техническое задание;

ТО - техническое обеспечение;

ТС - технические средства;

ЦММ - цифровая модель местности;

ЦТК - цифровая топографическая карта;

ЦТП - цифровой топографический план.

4 Определения

В настоящем стандарте использованы термины по <u>ГОСТ 15971</u>, <u>ГОСТ 16504</u>, <u>ГОСТ 20886</u>, <u>ГОСТ 28441</u>, <u>ГОСТ 28806</u>, <u>ГОСТ 34.003</u> и следующие термины с соответствующими определениями:

- 4.1 **геоинформационные технологии (ГИС-технологии):** Совокупность приемов, способов и методов применения средств вычислительной техники, позволяющая реализовать функциональные возможности ГИС.
- 4.2 пространственные данные: Цифровые данные о пространственных объектах, включающие сведения об их местоположении, форме и свойствах, представленные в координатно-временной системе.
- 4.3 **атрибутивные** данные: Свойства, качественные или количественные признаки пространственных объектов, представленные в цифровом виде.
- 4.4 **тематические данные:** Пространственные данные, отнесенные к конкретной предметной области.
- 4.5 **метаданные:** Данные, которые позволяют описывать содержание, объем, положение в пространстве, качество и другие характеристики пространственных данных.

- 4.6 **пространственный объект:** Любой конкретный объект или явление, которые могут быть определены однозначным содержанием и границами и описаны в виде набора данных.
- 4.7 **слой:** Совокупность однотипных (одной мерности) пространственных объектов, относящихся к одной теме (классу объектов), в пределах некоторой территории и в единой системе координат.
- 4.8 **база данных ГИС:** Совокупность данных некоторой предметной области, структурированных и организованных по правилам, устанавливающим общие принципы описания, хранения и управления данными. База данных служит информационной моделью данной предметной области.
- 4.9 **информационное обеспечение ГИС:** Совокупность взаимосвязанных баз данных, классификаторов, правил цифрового описания, форматов представления данных и комплект соответствующей документации.
- 4.10 **техническое обеспечение ГИС:** Комплекс технических средств, используемых для реализации функциональных возможностей ГИС, включая средства ввода, обработки, хранения и передачи данных.
- 4.11 **программное обеспечение ГИС:** Совокупность программ и программных документов, реализующая функциональные возможности ГИС совместно с информационным и другими видами обеспечения.
- 4.12 **правовое обеспечение ГИС:** Совокупность правовых норм, регламентирующих правовые отношения при создании и функционировании ГИС.
- 4.13 функциональные возможности ГИС: Группы операций и отдельные операции (функции) геоинформационных технологий, реализующие ввод, преобразование пространственных данных (включая конвертирование данных из одного формата в другой), хранение, манипулирование и управление данными в базах данных, выполнение картометрических операций, пространственный анализ, моделирование, оверлей, визуализацию данных, вывод данных, в том числе в картографической (графической) форме, документирование и настройку на требования пользователя.
- 4.14 **оверлей:** Одна из основных операций геоинформационных технологий, реализующая наложение в единой системе координат двух или более картографических слоев, представленных в цифровой форме, в результате которой образуется графическая композиция или производный слой, содержащий объекты и атрибуты исходных слоев.
- 4.15 **заказчик ГИС:** Орган государственной власти и местного самоуправления, юридическое или физическое лицо, которые определяют цель и назначение ГИС, устанавливают требования к ГИС, определяют разработчика, обеспечивают финансирование, приемку работ и, возможно, эксплуатацию ГИС, а также выполнение отдельных работ по созданию ГИС.
- 4.16 **разработчик ГИС:** Определенное заказчиком юридическое или физическое лицо, которое разрабатывает, изготовляет и сопровождает программное, информационное, техническое обеспечение ГИС (или отдельные виды обеспечения) в соответствии с заданными в ТЗ требованиями.
- 4.17 **пользователь ГИС:** Юридическое или физическое лицо, применяющее ГИС или участвующее в деятельности, прямо или косвенно зависящей от функционирования ГИС.

5 Обшие положения

5.1 Федеральные, региональные, муниципальные ГИС предназначены для решения информационных и расчетных задач, связанных с обработкой пространственных данных, и используются при управлении и планировании,

инвентаризации ресурсов, мониторинге, анализе, прогнозировании и других конкретных приложениях.

Проблемно-тематическую ориентацию ФГИС, РГИС, МГИС устанавливает заказчик.

Пространственные данные, используемые в ГИС, охватывают территории для: федеральных ГИС - Российскую Федерацию, включая прибрежные акватории и приграничные районы;

региональных ГИС - крупные природные и экономические регионы, субъекты Российской Федерации, федеральные округа, включая районы, природоохранные зоны, районы кризисных ситуаций, бассейны добычи полезных ископаемых и другие локальные территории (акватории);

муниципальных ГИС - города, городские районы, пригородные зоны.

- 5.2 Работы по созданию ФГИС, РГИС и МГИС осуществляют по стадиям и этапам, определенным в <u>ГОСТ 34.601</u>. Состав и содержание стадий и этапов уточняют в Т3 с составлением плана графика работ.
- 5.3 При формировании требований к ФГИС, РГИС, МГИС руководствуются необходимостью: интеграции и максимального использования материалов и данных федеральных, региональных, территориальных фондов, находящихся в ведении федерального органа исполнительной власти по геодезии и картографии, федерального органа исполнительной власти по обороне, других федеральных органов исполнительной власти, а также функционирующих и создаваемых баз, банков пространственных данных, программных и технических средств, их поддерживающих;
- ориентации на имеющееся или выпускаемое отечественное техническое, информационное и программное обеспечение;
- открытости для включения в ГИС новых видов пространственных данных, технических, программных средств и технологий;
- обеспечения требуемого качества ГИС на всех стадиях и этапах их жизненного цикла;
 - обеспечения защиты информации, составляющей государственную тайну, и информации с ограниченным доступом в соответствии с ГОСТ Р 51275.

Примечание - Вопросы обеспечения информационной безопасности следует решать на стадии разработки проекта ГИС с привлечением федерального органа исполнительной власти по безопасности, федерального органа исполнительной власти по геодезии и картографии, федерального органа исполнительной власти по обороне и других компетентных органов.

5.4 В организационное обеспечение ФГИС, РГИС, МГИС входят документы, устанавливающие структуру ГИС, задачи, функции и состав входящих в нее подразделений, права и обязанности эксплуатационного персонала и пользователей.

Правовое обеспечение ФГИС, РГИС, МГИС должно быть основано на действующем законодательстве Российской Федерации и нормативных актах федеральных органов исполнительной власти в пределах их компетенции.

5.5 Для ФГИС, РГИС, МГИС, а также ГИС-технологий, используемых при их создании, и компонентов ИО (ЦТК, ЦТП, цифровых тематических и специальных карт) рекомендуется подтверждение соответствия проведением сертификации в соответствии с требованиями, установленными в [1].

6 Требования к информационному обеспечению ГИС

- 6.1 Для формирования баз данных ФГИС, РГИС, МГИС используют:
- базовую цифровую модель местности;
- цифровые тематические и специальные карты;
- данные ДЗЗ, в том числе аэро и космические снимки в цифровом формате;

- тематические данные, в том числе данные государственной статистики;
- метаданные;
- нормативную информацию.
- 6.1.1 Базовую ЦММ используют для привязки и координирования всех используемых в конкретной ГИС картографических, аэрокосмических, статистических, кадастровых и иных данных.
- 6.1.1.1 В качестве базовой ЦММ для федеральной ГИС рекомендуется использовать ЦТК масштаба 1:1000000, региональной ГИС ЦТК масштабов 1:50000 1:200000.

Для решения конкретных задач в ФГИС и РГИС по решению заказчика могут быть использованы ЦТК масштабов 1:10000 - 1:100000 и ЦТП масштабов 1:500 - 1:5000. Их формируют на отдельные выделенные участки территории, для которых требуются большая точность, детальность и полнота воспроизведения пространственных данных.

- В качестве базовой ЦММ для муниципальной ГИС рекомендуется использовать ЦТП масштабов 1:500- 1:10000 на территорию городской застройки и масштабов 1:10000 1:50000 на территорию пригородных зон.
- 6.1.1.2 Используемые для конкретной ГИС ЦТК и ЦТП должны соответствовать следующим основным требованиям:
- быть сформированными на основе Каталога (классификатора) объектов местности и правил цифрового описания, устанавливаемых нормативными документами государственной системы стандартизации;
- содержать данные, точность местоположения которых соответствует требованиям нормативных документов федерального органа исполнительной власти по геодезии и картографии, предъявляемым к точности топографических карт и планов соответствующих масштабов;
 - соответствовать действительному состоянию местности;
 - быть выполненными в единой системе координат;
 - содержать необходимый и достаточный состав атрибутивных данных;

иметь топологическую корректность данных как внутри слоя, так и между слоями. Требования к ЦТК приведены в ГОСТ Р 51605 - ГОСТ Р 51608.

- 6.1.1.3 В зависимости от тематики, проблемной ориентации и решаемых в ГИС задач для создания ЦММ используют следующие картографические материалы:
 - топографические карты и планы;
 - карты административно-территориального устройства;
 - кадастровые карты и планы;
 - фотокарты, ортофотопланы местности;
 - ландшафтные карты;
 - карты природного районирования и схемы природных контуров;
 - карты использования земель и др.
- 6.1.2 Состав, тематика, территориальный охват и масштабы цифровых тематических и специальных карт определяются областью применения и характером задач, решаемых с их использованием в конкретной ГИС.

Они должны соответствовать требованиям <u>ГОСТ Р 50828</u>, нормативных документов федерального органа исполнительной власти по геодезии и картографии, а также других федеральных органов исполнительной власти, ответственных за создание определенных видов тематических и специальных карт.

6.1.3 Состав тематических данных определяется областью применения и характером задач, решаемых с их использованием в конкретной ГИС.

Основные требования к данным:

- необходимый и достаточный объем;

- актуальность;
- достоверность.
- 6.1.4 Территориальный охват и масштабы аэро- и космических снимков определяются областью применения и характером задач, решаемых с их использованием в конкретной ГИС.
- 6.1.5 К метаданным относят данные, которые позволяют описывать содержание, объем, положение в пространстве, качество и другие характеристики пространственных данных в. соответствии с требованиями <u>ГОСТ Р 51353</u>.
 - 6.1.6 В состав нормативной информации входят:
 - общероссийские классификаторы информации;
 - каталог (классификатор), указанный в 6.1.1.2;
- ведомственные (отраслевые) каталоги (классификаторы) информации и правила цифрового описания данных;
- библиотеки условных знаков для тематических и специальных электронных карт, обеспечивающие однозначное кодирование, представление и отображение данных.
 - словари.
- 6.2 В ТЗ на конкретную ГИС устанавливают требования к ИО по следующим перечислениям:
 - составу, структуре и способам организации данных в системе;
- качеству (полноте, достоверности, точности, актуальности, согласованности) ланных:
 - наличию сертификата соответствия;
- используемым каталогам, классификаторам, правилам цифрового описания и форматам представления данных;
 - совместимости существующих и создаваемых компонентов ИО;
 - применению систем управления базами данных;
 - организации информационного обмена с другими базами данных;
 - процессу сбора, обработки, передачи и представления данных;
 - контролю, хранению, обновлению и восстановлению данных;
 - обеспечению управления документированием;
- процедуре придания юридической силы документам, формируемым средствами ГИС.

7 Требования к программному обеспечению ГИС

- 7.1 В ТЗ на конкретную ГИС устанавливают требования к ПО по следующим перечислениям:
 - составу и структуре ПО;
 - функциям обработки данных;
 - точности и скорости обработки данных;
 - взаимодействию ПО с другими программными продуктами;
 - пользовательскому интерфейсу;
 - обеспечению качества и совместимости программных средств.

Требования к содержанию и оформлению Т3 на программные средства - по ГОСТ 19.201.

7.2 Программное обеспечение ГИС должно включать общее и специальное программное обеспечение.

В состав общего ПО входят:

- операционная система;
- СУБД;
- универсальные средства разработки и отладки программ;
- текстовые и графические редакторы.

Примечание - Операционную систему, универсальные средства разработки и отладки программ, текстовые и графические редакторы включают по согласованию с заказчиком.

В состав специального ПО входят:

- библиотека (библиотеки) программных средств, реализующих основные операции геоинформационных технологий;
- совокупность прикладных программ, предназначенных для решения задач конкретной ГИС.
- 7.3 ПО должно поддерживать следующие основные функциональные подсистемы ГИС:
 - сбора, подготовки, ввода данных;
 - хранения, обновления и управления данными;
 - обработки, моделирования и анализа данных;
 - контроля данных;
 - вывода данных.
- 7.4 ПО должно реализовывать следующие основные операции геоинформационных технологий:
- ввод пространственных данных путем их импорта из существующих наборов данных или внешних источников данных;
 - преобразование данных, включая конвертацию из одного формата в другой;
 - оверлей;
 - преобразование картографических проекций, изменение системы координат;
 - хранение, манипулирование и управление данными;
- выполнение картометрических операций, включая вычисление расстояний между объектами, длин линий, периметров и площадей полигональных объектов и др.;
- пространственный анализ размещения и пространственных отношений объектов, включая анализ зон видимости, анализ сетей и др.;
- пространственное моделирование, включая построение и анализ пространственных моделей;
- визуализацию исходных, производных или итоговых данных (результатов обработки);
- формирование и вывод данных, в том числе в картографической (графической), табличной, текстовой формах.

В качестве дополнительных функций рекомендуются:

- цифровая обработка данных ДЗЗ;
- автоматическое (автоматизированное) картографирование и обработка изображений. Кроме того, дополнительные функции обработки пространственных данных могут быть заданы заказчиком.
- 7.5 Программные средства разрабатывают по стадиям и этапам, определенным в <u>ГОСТ 19.102</u> Состав и содержание стадий и этапов уточняют в Т3 с составлением плана-графика работ.
- 7.6 Программные средства, реализующие функциональные возможности используемых ГИС разрабатывают с учетом операционной системы, СУБД и средств разработки программ.
- 7.7 Программу и методику приемочных испытаний ПО разрабатывают по <u>ГОСТ 19.301</u>. Перечень организаций, участвующих в приемочных испытаниях ПС, устанавливают в ТЗ.
- 7.8 Качество программных средств оценивают в соответствии с <u>ГОСТ 28195 ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126</u> на каждой стадии жизненного цикла программных средств. К обязательным оцениваемым характеристикам качества программных средств относят функциональные возможности, надежность, эффективность, сопровождаемость и мобильность. Для универсальных операционных систем,

используемых в составе ПО ГИС, обязательными характеристиками являются согласованность и защищенность.

- 7.9 Работоспособность и функциональные возможности ПО оценивают с помощью набора тестов, разрабатываемых предприятием изготовителем ПО совместно с заказчиком.
 - 7.10 Изменения в ПО вносят в соответствии с требованиями ГОСТ 19.603.
 - 7.11 Дублирование, учет и хранение программных средств по ГОСТ 19.601.
 - 7.12 ПО должно обеспечивать защиту от ошибочных действий пользователя.
- 7.13 Свойства ПО (в том числе структурированность и наличие комментария) должны обеспечивать возможность его эксплуатации и совершенствования.

8 Требования к документированию программного и информационного обеспечения ГИС

8.1 Для программного и информационного обеспечения ГИС разрабатывают проектные, технологические и эксплуатационные документы.

Примечание - По требованию заказчика состав документов может быть дополнен (изменен).

- 8.2 Общие требования к проектным и эксплуатационным ПД по ГОСТ 19.105.
- 8.3 Требования, предъявляемые к оформлению ПД, должны предусматривать возможность автоматизации процесса документирования.
- 8.4 Дублирование, учет и хранение документации на ПО производят в соответствии с требованиями ГОСТ 19.601 и ГОСТ 28388.
 - 8.5 Изменения в документацию на ПО вносят по ГОСТ 19.603.
- 8.6 Документация на ПО, а также его компоненты, в том числе покупные, должна быть выполнена на русском языке.
- 8.7 Документация на ПО, в том числе покупное, и (или) его компоненты должна содержать следующие сведения:
 - область применения ГИС;
- данные о структуре ПО (модульная, базовый комплект и дополнительные модули);
- описание внутренних форматов картографических данных (если это оговорено в ТЗ), моделей хранения данных, структуры базы данных, порядка экспорта и импорта картографических данных и баз данных;
 - характеристику пользовательского интерфейса;
 - описание внутреннего языка программирования;
 - сведения об открытости ПО;
 - данные о настраиваемости ПО;
 - порядок взаимодействия ПО с другими программными продуктами;
 - систему поддержки и сопровождения.
- 8.8 Порядок выполнения документов для ПО устанавливают в соответствии с ТЗ на них.

9 Требования к технологичности программного и информационного обеспечения ГИС

- 9.1 При создании программного и информационного обеспечения ГИС применяют технологические инструментальные средства разработки, обеспечивающие производство функционально пригодных, надежных, удобных в сопровождении и использовании программ и данных. Технологические инструментальные средства выбирают совместно разработчик и заказчик.
- 9.2 Документация на программное и информационное обеспечение должна давать возможность их сопровождения.

10 Требования к комплектности программного и информационного обеспечения ГИС

10.1 Требования к комплектности ПО

- 10.1.1 В комплект ПО ГИС, предназначенный для эксплуатации (поставки), должны быть включены:
- носитель данных, содержащий программу (исполняемый модуль ПО), или набор инсталляционных программ, позволяющий в процессе установки на конкретную электронно-вычислительную машину получить исполняемый модуль ПО, параметрически настроенный к среде и условиям функционирования;
 - программные эксплуатационные документы;
- упаковка и тара (если они оговорены в договоре на поставку ПО). Количество экземпляров элементов комплекта ПО должно быть оговорено в Т3.
- 10.1.2 На приемосдаточные испытания ПО представляют программную документацию в полном объеме в соответствии с требованиями ТЗ на разработку ПО.
- 10.1.3 После проведения приемосдаточных испытаний заказчику передают оговоренное количество экземпляров ПО с полным набором программной документации.

10.2 Требования к комплектности информационного обеспечения

- 10.2.1 В комплект ИО ГИС, предназначенный для эксплуатации (поставки), должны быть включены:
- носитель (носители) данных, содержащий компоненты информационного обеспечения, необходимые для функционирования ГИС;
 - эксплуатационные документы;
- упаковка и тара (если они оговорены в договоре на поставку ИО). Количество экземпляров элементов комплекта ИО должно быть оговорено в ТЗ.
- 10.2.2 На приемосдаточные испытания ИО представляют документацию в полном объеме в соответствии с требованиями ТЗ на разработку ИО.

Примечание - По согласованию с заказчиком допускается объединять комплекты ПО и ИО.

11 Требования к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению программного и информационного обеспечения ГИС

11.1 Маркировка

На внешней упаковке носителя (носителей) данных, содержащих программное и (или) информационное обеспечение ГИС, должна быть этикетка, содержащая следующие данные:

- наименование или товарный знак разработчика;
- наименование (обозначение) ПО и (или) ИО ГИС и номер версии;
- инвентарный номер, формируемый разработчиком;
- порядковый номер тома и общее количество томов:
- сведения о контроле информации, содержащейся на носителе данных (например, контрольная сумма всех файлов);
 - сведения о приемке;
 - сведения о сертификации;
 - знак охраны авторских прав © Copyright.

11.2 Упаковка

Упаковка должна обеспечивать сохранность ΠO (ΠO) при хранении и транспортировании транспортом всех видов на любое расстояние в условиях, определенных ΠO CT 21552.

Упаковка и тара должны обеспечивать защиту данных на машинных носителях и бумажных документах от вредного воздействия окружающей среды (в том числе от магнитного и электромагнитного излучений) при перевозке на

транспорте всех видов. На таре должен быть обозначен товарный знак разработчика (изготовителя) ПО (ИО), а при его отсутствии - наименование организации-разработчика (изготовителя).

11.3 Транспортирование

ПО (ИО) транспортируют в таре, учитывающей специфику перевозки данных изделий на транспорте всех видов.

11.4 Хранение

Для хранения ПО (ИО) применяют носители данных, определенные в ТЗ.

Хранение ПО (ИО) должно соответствовать требованиям нормативных актов федерального органа исполнительной власти по геодезии и картографии, федерального органа исполнительной власти по обороне и других федеральных органов исполнительной власти.

12 Требования к техническому обеспечению ГИС

- 12.1 Состав и структуру ТО устанавливают в ТЗ на конкретную ГИС.
- 12.2 ТО должно удовлетворять следующим основным требованиям:
- поддержка совместно с ПО и ИО выполнения функциональных возможностей ГИС, определенных в ТЗ;
- обеспечение качества каждого технического средства и ТО в целом (включая производительность, надежность, эргономичность и др.);
 - обеспечение безопасности;
 - достижение совместимости (взаимозаменяемости) ТС;
- обеспечение автоматического (автоматизированного) поддержания работоспособности комплекса технических средств при сбоях в работе отдельных технических средств, каналов связи и системы электропитания;
- обеспечение автоматизированной реконфигурации TO для решения конкретных задач пользователей;
- обеспечение обмена данными с другими ГИС и пользователями по каналам связи.
- 12.3 Рекомендуется использовать технические средства, имеющие сертификат соответствия.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(справочное)

Библиография

[1] Положение о Системе сертификации геодезической, топографической и картографической продукции, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 14 сентября 2000 г., регистрационный № 2382 и Государственным реестром Госстандарта России 11 октября 2000 г., регистрационный № РОСС RU.0008.01КР00

Ключевые слова: федеральная географическая информационная система, географическая информационная региональная система, муниципальная географическая информационная пространственные система, данные, информационное обеспечение, программное обеспечение, техническое обеспечение, документирование программного и информационного обеспечения, комплектность программного и информационного обеспечения, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение программного и информационного обеспечения